

Հավելված
 <Երկաթուղային տրանսպորտի մասին>
 Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

Աղյուսակ 1

Միագիծ երկաթուղային գծի հողապատաստառի լայնությունը՝ մինչև 12 մ. բարձրությամբ հողաթմբի համար

(հողաթմբի հիմքի եզրից՝ 2 մ., ջրահեռացման առուների եզրից՝ 1մ ապահովիչ շերտերի առկայության դեպքում)

№	Հողաթմբի բարձրությունը (մետր)	Երկաթուղային գծեր					
		I, II, III կարգի			IV կարգի		
		տեղանքի լայնական թեքության դեպքում					
		մինչև 1:25	մինչև 1:10	մինչև 1:5	մինչև 1:25	մինչև 1:10	մինչև 1:5
1	1	24	21	23	23	20	22
2	2	27	24	26	26	23	25
3	3	21	27	29	20	26	28
4	4	24	30	33	23	29	32
5	5	27	33	37	26	32	36
6	6	30	37	41	29	36	40
7	7	34	40	45	33	39	44
8	8	38	44	49	37	43	48
9	9	41	48	-	40	47	-
10	10	45	52	-	44	51	-
11	11	48	-	-	47	-	-
12	12	52	-	-	51	-	-

Աղյուսակ 2

Միագիծ երկաթուղային գծի հողապատաստառի լայնությունը՝ մինչև 12 մ. խորությամբ փորվածքի համար

(փորվածքի եզրից՝ 2 մ., ջրահեռացման առուների եզրից՝ 1մ ապահովիչ շերտերի առկայության դեպքում)

№	Հողաթմբի բարձրությունը (մետր)	Երկաթուղային գծեր					
		I, II, III կարգի			IV կարգի		
		տեղանքի լայնական թեքության դեպքում					
		մինչև 1:10	մինչև 1:5	մինչև 1:3	մինչև 1:10	մինչև 1:5	մինչև 1:3
1	1	26	29	34	25	28	33
2	2	29	32	38	28	31	37
3	3	32	35	42	31	34	41
4	4	35	38	46	34	37	45
5	5	38	41	50	37	40	49
6	6	41	45	54	40	44	53
7	7	44	48	-	43	47	-
8	8	47	50	-	46	49	-
9	9	50	-	-	49	-	-

10	10	54	-	-	53	-	-
11	11	57	-	-	56	-	-
12	12	60	-	-	59	-	-